



TT 052-A II

DIFFUSORE ULTRA-COMPATTO



Descrizione Il TT 052-A II è un diffusore attivo ultra-compatto progettato per il sound reinforcement in nearfield di alta qualità in applicazioni indoor. È dotato di un amplificatore integrato da 300 W in Classe D a 2 canali. Due potenti woofer da 5" al neodimio e un compression driver da 1" con cupola in alluminio caricato su una tromba a direttività costante ad ampia dispersione garantiscono una copertura estesa. Grazie al controllo di rete RDNet, al potente DSP e all'elaborazione proprietaria FIRPHASE, il TT 052-A II ha una risposta di fase lineare a 0°, per una qualità sonora di classe TT+.

- Caratteristiche**
- › Amplificatore a due canali in Classe D da 300 W
 - › Robusto cabinet multifunzione
 - › Copertura conica da 90°
 - › FIRPHASE per una risposta di fase a 0°
 - › 2 woofer da 5" al neodimio a bassa distorsione
 - › Driver a compressione da 1" in alluminio, bobina mobile da 1,5"

Codice	13000634 TT 052-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017712
	13000635 TT 052-A II	115 V	Black	EAN 8024530017729



TT 052-A II

DIFFUSORE ULTRA-COMPATTO

SPECIFICHE TECNICHE	
Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza 65 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL @ 1m 123 dB Angolo di copertura orizzontale 90° Angolo di copertura verticale 90°
Trasduttori	Driver a compressione 1 x 1.0" neo, 1.5" v.c Woofer 2 x 5.0", 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso bal/unbal Connettori in ingresso XLR Connessioni di uscita XLR Sensibilità di ingresso -2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover 1500 Hz Protezioni Thermal, Excurs., HF Limiter Soft Limiter Controlli DSP Controlled RDnet on board RDNet Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale 600 W Peak, 300 W RMS Alte Frequenze 300 W Peak, 150 W RMS Basse frequenze 300 W Peak, 150 W RMS Raffreddamento: Convection Connessioni Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Baltic birch plywood Hardware Multi-functional Maniglie Top, Bottom Griglia Steel Colore Black
Dimensioni	Altezza 493 mm / 19.41 inches Larghezza 150 mm / 5.91 inches Profondità 207 mm / 8.15 inches Peso 9.5 kg / 20.94 lbs
ACCESSORI	
Cavi	AC XLR 3M3F 13360102 8024530006402
Protezioni	CVR TT 052 13360170 8024530014063
Rigging / Meccaniche	AC EB 4X 13360031 8024530018870 CL-BR TT 051-052 13360171 H-BR 2X TT 052 13360205 8024530007508 PM-KIT TT 051-052 13360172 8024530018658