



# PD 30A

QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DI POTENZA



**Descrizione** PD 30A distribuisce alimentazione a tre amplificatori XPS 16K in un RACK 19" e fornisce alimentazione ai servizi ausiliari. La scatola 2RU, profonda 370mm è in lamiera da 1,5mm. È alimentata da un cavo 1,5m con spina NEMA L21-30P 30A e alimentazione 120V N-L o 208V L-L. Ogni linea XPS 16K ha un interruttore 30A e termina con connettore Neutrik NAC3FC-HC. Le tre linee con lunghezze diverse ottimizzano il cablaggio nel rack. A monte della presa frontale ausiliaria c'è un interruttore 20A alimentato dalla fase X. Gli altri due ausiliari sono su fasi Y e Z con fusibili. Presa frontale ausiliaria doppia su NEMA 5-15 (AUX1). Sul retro 2 NEUTRIK POWERCON NAC3MPB (AUX 2 e 3). 3 indicatori al neon mostrano presenza fase. 6 cavi speakon NL4 a lunghezza ottimizzata collegano gli ampli ai 3 connettori P-COM 8 poli (CA-COM) sul frontale.

- Caratteristiche**
- › Distribuzione corrente a 3 amplificatori XPS 16K e 3 mandate ausiliarie
  - › Tensione nominale 250V
  - › Tre connettori P-COM 8
  - › Doppio ingresso di alimentazione AUX NEMA 15-5 sul pannello frontale
  - › Indicatori neon di presenza fase su pannello frontale
  - › Cavo alimentazione da 1,5 m dotato di spina NEMA L21-30P a 5 pin da 30 A
  - › Interruttore di selezione alimentazione L-N / L-L per le tensioni 110 V o 208 V
  - › Telaio da 2 unità rack

**Codice** 17100018 PD 30 A US Black EAN 8024530021009



# PD 30A

## QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DI POTENZA

<b>Specifiche generali</b>	Nominal voltage:	250V
	Nominal current:	30A
	Frequency:	50-60Hz
	Power supply:	1 x INPUT via 1,5m cable with male connector NEMA L21-30P IP44 3P+N+E
	General:	1 x Circuit breaker 4,5kA, 1P+N 20A 3 x Circuit breaker 4,5kA, 1P+N 30A 6 x INPUT via flying cables with Speakon NL4 connectors 3 x phase signal lamps
	Distribution:	1 x double NEMA 15-5 inlet OUTPUT 20A 110V 50-60Hz 2P+T 2 x auxiliary connectors AUX - PowerCon NAC3MPB-1 3 x OUTPUT via flying cables with connector PowerCon NAC3FCH 3 x OUTPUT via P-COM8
<b>Conformità agli standard</b>	Grado di protezione IP	IP 31
	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Maniglie	2 x handles for rack mount
	Colore	Black
	Montaggio a Rack	19", 2U
<b>Dimensioni</b>	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	482 mm / 18.98 inches
	Profondità	270 mm / 10.63 inches
	Peso	3.5 kg / 7.72 lbs

### Line Art 2D

